

EUROLITE LED TMH Bar H240 Moving Head Beam/Flower

Art.n.: 51786057

Sistema di illuminazione a LED con 4 teste mobili 60 W controllabili individualmente con effetto flower in RGBW

GTIN: 4026397755497



Prezzo di listino: 950.81 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

This bar combines four fully featured moving heads in a single system. Each unit is equipped with four 15 W LEDs with RGBW color mixing, allowing for both tight beams and room-filling flower effects.

The bar can be used flexibly: mounted on a stand, placed on the floor, or suspended from a truss. Special attention has been paid to ease of control, ensuring that even smaller DMX controllers can operate the bar efficiently. Dedicated modes are available that allow a wide range of positions, movements, chases, and effects to be created using only a few DMX channels. A great example of a suitable controller is the Eurolite Color Chief, which pairs perfectly with this bar.

Features :

- 16 LED 15 W SMD 6065 4in1 QCL RGBW
4 Moving light controllabili singolarmente
- Positioning within 540° PAN, 180° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Rotazione lente
- Dimmer elettronico; Macro di movimento regolabile; Scelta del colore; Macro colorate regolabile
- Effetto floreale; effetto Beam
- 22 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella base; Ventola nella testa
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
- With a beam angle of 2°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397755497

Peso : 14,25 kg

Lunghezza : 1.08 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.22 m

- Con staffa omega
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; sala da feste
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Fixtures disponibili per Light´J; Light Captain; Colorchief

Dati tecnici :

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 225 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 16 x 15 W SMD 6065 4in1 QCL RGBW |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 2 - 15 Hz |
| Attrezzature: | Rotazione lente |
| Canali DMX: | 5; 9; 14; 16; 25; 29; 44; 52 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | 2 x Ventola nella base 4 x Ventola nella testa |
| Attivazione: | Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per: | Light´J; Light Captain; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| PWM frequency: | 11000 Hz |
| Modalità di malfunzionamento DMX: | Hold; blackout |
| Angolazione del fascio di luce: | 2° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 2 |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 6 |
| Durata utile: | 20000 h |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Tubo: Ø 35mm 2x staffa omega |
| Tipo di display: | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Controlli: | Interruttore di rete |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Collegamento USB: | Type A |
| Ausilio di trasporto: | 4 x Piedini in gomma |
| Diametro fori di fissaggio: | 2 x Ø10mm |
| Materiale: | Metallo |
| Misure: | Larghezza: 100 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 26,0 cm |
| Peso: | 12,70 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega
2 x Occhiello per corda di sicurezza