

## EUROLITE LED TMH-H60 Hybrid Moving Head Spot/Flower

Compact moving head spot with color wheel, static gobo wheel, flower effect and hypno ring

Art.n.: 51786071

GTIN: 4026397754957



**Prezzo di listino: 355.81 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

This moving head offers more than meets the eye. At its center is a 60 W LED, combined with a gobo wheel featuring seven gobos and a color wheel with eight colors. The spot has a beam angle of 14°, making it ideal for precise projections.

Surrounding the central lens are six additional lenses, each equipped with a 10 W RGBW LED. These create the second effect: as the entire lens assembly rotates, the beams are continuously redirected, producing a dynamic flower effect in haze.

As a third effect, an outer ring of 24 colored LEDs provides additional visual possibilities. These can create a colored frame or be used for various animation effects.

This results in three distinct effects that can be freely combined to create versatile and dynamic light shows.

### Features :

- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- 6 LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW
- Positioning within 540° PAN, 180° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Rotazione lente
- Dimmer
- Effetto spot; Effetto floreale
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397754957

Peso : 4,60 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.24 m

- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
- With a beam angle of 14°
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
- Con staffa omega
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- 2 robuste maniglie di trasporto
- Piedini in gomma
- Senza sfarfallio
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; Ventola a basso rumore nella base
- Per campi di applicazione come, ad esempio: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Fixtures disponibili per Light'J; Light Captain; Colorchief

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	145 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) 6 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW 24 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	1,5 - 17 Hz
Attrezzature:	Rotazione lente
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	16; 26
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata nella testa Ventola a basso rumore nella base
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light'J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	10600 Hz

Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Angolazione del fascio di luce:	14°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 14°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Spot 14°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 23,0 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 31,0 cm
Peso:	4,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### **Contenuto della confezione:**

1 x Moving light  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x staffa omega