eurolite®

# EUROLITE LED TMH-H90 Spot/wash a testa mobile Hybrid COB bianco

**Art.n.: 51786078**

GTIN: 4026397698442

Wash/spot a testa mobile Hybrid a LED con ruota dei colori, ruota Gobo statica e rotante, prisma e messa a fuoco

## Prezzo di listino: 653.31 €

incl. 19% IVA

### Features :

- Spot luminosa e wash in un unico dispositivo
- 1 potente LED 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- 6 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 200° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma 3 volte rotante; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori
- Dimmer elettronico
- Effetto Gobo
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 13°
- Multicolore Schermo LCD

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397698442

Peso : 7,30 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.28 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x Occhiello per corda di sicurezza

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 135 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)<br>6 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 2 - 30 Hz |
| Attrezzature: | Prisma 3 volte rotante; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori |
| Generazione del colore: | Color wheel with 7 dichroic filters plus open<br>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto<br>Effetto Shake<br>Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 21,8mm<br>Diametro immagine 16mm<br>Effetto Shake<br>Gobo intercambiabili<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo |
| Canali DMX: | 25 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light Captain; EASY SHOW 3 |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Angolazione del fascio di luce: | 13° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | Spot 13°<br>Effetto wash 20° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | Effetto wash 38° |
| Illuminamento in lux (lx): | Spot bianco freddo (CW) 1m: 49373 lx, 3m: 6186 lx, 6m: 1606 lx<br>Effetto wash rosso (R) 1m: 974 lx, 3m: 101 lx, 6m: 26 lx<br>Effetto wash verde (G) 1m: 2008 lx, 3m: 244 lx, 6m: 66 lx<br>Effetto wash blu (B) 1m: 518 lx, 3m: 49 lx, 6m: 13 lx<br>Effetto wash bianco freddo (CW) 1m: 2527 lx, 3m: 257 lx, 6m: 69 lx<br>Effetto wash ambra (A) 1m: 733 lx, 3m: 83 lx, 6m: 21 lx<br>Effetto wash ultravioletto (UV) 1m: 16 lx, 3m: 2 lx, 6m: 1 lx<br>Effetto wash tutti 1m: 5885 lx, 3m: 703 lx, 6m: 184 lx |
| Colore della custodia: | Bianco |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Misure: | Larghezza: 25,0 cm<br>Profondità: 22,0 cm<br>Altezza: 36,0 cm |
| Peso: | 6,50 kg; 6,50 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.