eurolite®

# EUROLITE LED TSL-350 Scan COB

Handy scanner with 60 W COB LED, gobo and color wheel

**Art.n.: 51786150**

GTIN: 4026397709414

## Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

### Features :

- Design compatto
- 1 potente LED 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light Captain; Light´J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Schermo LCD
- Piedini in gomma
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

**Dotazione della fornitura**

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397709414

Peso : 3,60 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.21 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di montaggio, 3 x gobo

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 70 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 1,5 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Attrezzature: | Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale |
| Generazione del colore: | Color wheel with 7 dichroic filters plus open<br>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 14mm<br>Diametro immagine 10mm<br>Gobo intercambiabili<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo<br>Effetto Shake |
| Canali DMX: | 10 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light Captain; Light´J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 11° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 11° |
| Illuminamento in lux (lx): | Bianco freddo (CW) 1m: 12034 lx, 3m: 1489 lx, 6m: 388 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Misure: | Larghezza: 16,0 cm<br>Profondità: 15,0 cm<br>Altezza: 33,0 cm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Peso: | 3,22 kg |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.