

## FUTURELIGHT PLB-230 Moving Head

High performance beam with Osram Sirius HRI 230 W lamp and LED ring with RGB color mixture

Art.n.: 51838951

GTIN: 4026397484120



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Effect wheel with rotating 3-facet prism and 8-facet prism and frost filter
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Electronic dimmer (0-100%)
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Number of scenes in Program Run can be changed individually
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Software upload by optional accessories via DMX link
- With already installed Osram Sirius HRI 230 W lamp
- 12 potenti LED 3 W 3in1 TCL RGB
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco motorizzata
- Effetto Gobo
- Color wheel with 14 dichroic filters plus open<BR>effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397484120

Peso : 18,10 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.36 m

- Controllabile via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light 'J
- With a beam angle of 1,3°

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	325,00 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di lampada:	Lampada a scarica
Tipo di LED:	12 x 3 W 3in1 TCL RGB
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco motorizzata
Generazione del colore:	Color wheel with 14 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto Diametro esterno 14mm Diametro immagine 6mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
Canali DMX:	17; 19; 21; 24
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light 'J
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	1,3°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1,3°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 25 cm Profondità: 42,4 cm Altezza: 34,3 cm
Peso:	16,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Specifiche legali

---

Prodotto speciale:

Non destinato all'illuminazione di ambienti  
domestici

---

Destinazione d'uso:

Illuminazione per effetti speciali

---