

## FUTURELIGHT Profile 200, 20-45°

Proiettori profilati PRO, LED bianco caldo da 200 W, zoom, CRI >90, molto silenziosi

Art.n.: 51840915

GTIN: 4026397625714



**Prezzo di listino: 1188.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Lente frontale in vetro
- 1 potente LED 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Messa a fuoco manuale; zoom manuale
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via DMX
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20° - 45°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telaio filtro, 1 x Supporto, 1 x cavi XLR, 1 x connettore

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397625714

Peso : 12,80 kg

Lunghezza : 0.80 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.33 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 230 W

|   |  |
|---|--|
| Grado di protezione:                            | IP20   |
| Classe di protezione:                           | CL I   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso  |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)  |
| Attrezzature:                                   | Messa a fuoco manuale; zoom manuale  |
| Gobo:   | Diametro esterno 85mm<br>Diametro immagine 60mm  |
| Canali DMX:                                     | 1; 2   |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli<br>1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                     | 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli<br>1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                                 | Ventola a basso rumore   |
| Attivazione:                                    | DMX  |
| Pre-programmato con:                            | LED PC-Control 512; Light Captain  |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 20° - 45°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 20 - 45°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 20 - 45°   |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 97 Ra  |
| Colore della custodia:                          | Nero   |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio  |
| Uso del marchio:                                | Collegamento a innesto SEETRONIC installato  |
| Misure:   | Lunghezza: 64,5 cm<br>Larghezza: 27,6 cm<br>Altezza: 27,7 cm   |
| Peso:   | 10,90 kg   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 2 (rumori leggeri)  |
| Specifiche legali                               |  |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici  |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali   |