

FUTURELIGHT Stage Pixel Bar 5

Bar with narrow beam 5 x 15 W RGBW LED and frost plate

Art.n.: 51841358

GTIN: 4026397561081



Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- For use via appropriate lighting control software supporting Art-Net
- 5 LED 15 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- Cambio colore regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Scelta diretta del colore
- Controllabile via Art-Net; stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; RDM
- Fixtures disponibili per Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 4°
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Club/scuole di danza; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397561081

Peso : 7,20 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.23 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 100 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 15 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	4; 6; 8; 20; 24
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 etherCON (F) versione da incasso
Attivazione:	Art-Net; stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; RDM
Fixtures disponibili per:	Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	4°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 44 cm Profondità: 16 cm Altezza: 17,3 cm
Peso:	6,15 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione: