

FUTURELIGHT DMH-300 CMY Moving Head

Testa mobile beam/wash PRO con LED COB da 270 W, ampio zoom e miscela di colori CMY

Art.n.: 51841980

GTIN: 4026397637366



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Le scene possono essere regolate individualmente tramite la scheda di controllo o il controller esterno e caricate nella memoria
- Il numero di scene può essere modificato a piacere
- 1 potente LED 270 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 265° TILT
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte rotante; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo in continuo; iride; iride in continuo
- Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso regolabile
- Effetto Gobo; effetto Beam; effetto stroboscopico
- Miscela di colori CMY+CTO per variazioni di colore illimitate
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8° - 44°
- Schermo LCD

Logistica

EAN / GTIN: 4026397637366

Peso : 28,50 kg

Lunghezza : 0.83 m

Larghezza : 0.48 m

Altezza : 0.35 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x cavi XLR, 1 x Piastra

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	340 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 270 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	265° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte rotante; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo in continuo; iride; iride in continuo
Generazione del colore:	Miscela di colori CMY+CTO per variazioni di colore illimitate
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto Effetto Shake Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 27mm Diametro immagine 22mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
Canali DMX:	19; 21; 28; 29
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	8° - 44°

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8 - 44°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8 - 44°
Illuminamento in lux (lx):	Eng bianco freddo (CW) 3m: 58069 lx, 6m: 12229 lx Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 2745 lx, 6m: 736 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 44,5 cm Profondità: 36,9 cm Altezza: 53,4 cm
Peso:	25,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali