

## EUROLITE freeDMX PRO 512 Wi-Fi Interface

Interfaccia DMX Wi-Fi per app e programmi come Light Captain

Art.n.: 51860131

GTIN: 4026397696592



### Features :

- Interfaccia DMX Wi-Fi per il controllo dell'illuminazione wireless dal tuo tablet o PC
- Riceve i segnali di controllo attraverso la rete e li trasmette tramite cavo alla catena DMX
- Compatibile con dispositivi iOS e Android
- La Fixture Library delle app disponibili online è costantemente aggiornata e contiene già oltre 300 dispositivi di Eurolite e Futurelight: è possibile creare facilmente nuovi profili di dispositivi tramite l'editor
- Controllabile via DMX; Light'J app; Wi-Fi; Light Captain App; QuickDMX via USB (opzionale)
- Configurazione tramite server web integrato
- Modalità access point e infrastruttura
- Internal memory for 1 DMX scene
- Possibilità di levigatura DMX e modalità di fusione
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Staffe di fissaggio disponibili come accessori per il montaggio su rack, su tavolo e su traversa
- Portata fino a 60m all'aperto
- Portata fino a 30m in edifici
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Multicolore Schermo TFT
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- The device can be connected via RJ-45 etherCON (F) versione da incasso to the PC in connection with ad es. FreeStyler, DMXControl 3, PC\_DIMMER, Lightkey (MAC)
- Made in Germany
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Allestimenti per fiere e negozi; noleggiatore; video e fotografia

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397696592

Peso : 0,83 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:    | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 1000 mA                                                               |
| Grado di protezione:        | IP20                                                                                                  |
| Wi-Fi:                      | Standard: IEEE 802.11 b/g/n                                                                           |
| Canali DMX:                 | Uscita 512                                                                                            |
| Ingresso DMX:               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                              |
| Uscita DMX:                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                              |
| Connessione di rete:        | Protocol: Art-Net 3 via RJ-45 etherCON (F) versione da incasso, 10 Mbit/s<br>Standard: IEEE 802.3u    |
| Attivazione:                | DMX; Light´J app; Wi-Fi; Light Captain App; QuickDMX via USB (opzionale)                              |
| Massima:                    | Fino a 60m all'aperto<br>Fino a 30m in edifici                                                        |
| Banda di frequenza:         | 2.4 GHz                                                                                               |
| Guadagno dell'antenna:      | 2 dBi                                                                                                 |
| Tipo di display:            | Multicolore Schermo TFT                                                                               |
| Collegamento USB:           | Type C, 1 A                                                                                           |
| Uso del marchio:            | Collegamento a innesto NEUTRIK installato                                                             |
| Colore:                     | Nero                                                                                                  |
| PC connect:                 | Ad es. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC) via RJ-45 etherCON (F) versione da incasso |
| Misure:                     | Larghezza: 20 cm<br>Profondità: 8 cm<br>Altezza: 4,1 cm                                               |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore)                                                                              |

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x Cavo USB
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Antenna