eurolite®

EUROLITE SAP-512 MK2 Lettore standalone

Interfaccia USB con software per il controllo e la programmazione dell'illuminazione con il computer

Art.n.: 51860156

GTIN: 4026397614206

Prezzo di listino: 332.01 €

incl. 19% IVA

Features :

- Lettore standalone per la creazione e il controllo di spettacoli di luce
- Controlla qualsiasi dispositivo abilitato DMX e carica gli spettacoli nella memoria interna del lettore
- 4 MB di memoria interna (capacità minima: 4000 step/512 canali)
- 8 Interruttore di attivazione a LED, retroilluminato in blu
- Selezione della scena tramite i pulsanti Next e Previous
- Impostazione della velocità e del dimmer per ogni scena in modalità standalone
- Clock in tempo reale per attivare la scena (giorno, settimana, mese, anno)
- Collegamento in serie per il funzionamento master/slave di 32 lettori
- Ripristino automatico della scena in caso di interruzione di corrente
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; funzione master/slave
- Schermo LED a 7 segmenti a 2 cifre
- The device can be connected via USB to the PC in connection with LED PC-Control 512
- Interfaccia
- Compatible with Linux, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,6 o superiore
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo USB

Logistica

EAN / GTIN: 4026397614206

Peso : 0,29 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 512
Attivazione:	DMX; funzione master/slave
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 2 cifre
Collegamento USB:	USB 2.0, type mini USB (F) versione da incasso
Colore:	Nero
PC connect:	LED PC-Control 512 via USB
Struttura della custodia:	Interfaccia
Misure:	Larghezza: 16,5 cm Profondità: 10 cm Altezza: 4 cm
Peso:	0,23 kg
Sistema operativo:	Linux, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,6 o superiore

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.