

EUROLITE LED PAR-64 HCL Hypno floor bl

PAR spot with 7 x 12 W 6in1 LED (RGBAW&UV) and 3 RGB hypno rings

Art.n.: 51914024

GTIN: 4026397621914



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 7 high-power 12 W 6in1 LEDs for RGBAW color mixing and blacklight
 - 3 concentric hypno rings with altogether 120 RGB LEDs provide fast, dynamic ring effects
 - Individual control of center RGBAW+UV LEDs and each RGB ring for spectacular animations
 - Built-in auto and music show programs
 - Direct color selection for 20 preset colors
 - Stepless color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
 - Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
 - Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
 - Swivel mounting bracket
 - Additional bracket for floor use
 - IEC terminals for power linking up to 8 units
 - Silver or black housing available
 - 120 potenti LED 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 - 7 potenti LED 12 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
 - Effetto stroboscopico; Effetto UV
 - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
 - Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 23°
- Dotazione della fornitura**
- 1 x telecomando

Logistica

EAN / GTIN: 4026397621914

Peso : 3,22 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.39 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	120 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) 7 x 12 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 6; 7; 24
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	23°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	23°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	41°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 29,6 cm Profondità: 35,8 cm Altezza: 22 cm
Peso:	2,68 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali