

## EUROLITE LED IP T-PIX 12 HCL Barra

Barra resistente agli agenti atmosferici (IP65) con RGBAW+miscela di colori UV e controllo pixel

Art.n.: 51914111

GTIN: 4026397670158



### Features :

- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 12 LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)<BR> LED controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 45 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 25°
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397670158

Peso : 9,15 kg

Lunghezza : 1.08 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.26 m

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                         |
| Potenza totale installata:                      | 125 W                                                                                                                                          |
| Grado di protezione:                            | IP65                                                                                                                                           |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                           |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                    |
| Uscita di corrente:                             | 1 x IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                                           |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                  |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)                                                                            |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1 - 20 Hz                                                                                                                                      |
| Canali DMX:                                     | 6; 11; 24; 41; 77                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                    |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                    |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                            |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono                                                                  |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                               |
| PWM frequency:                                  | 4000 Hz                                                                                                                                        |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 25°                                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 25°                                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 50°                                                                                                                                            |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                           |
| Sistema di registrazione:                       | 2x staffa di montaggio<br>Staffa omega                                                                                                         |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD                                                                                                                                    |
| Misure:                                         | Lunghezza: 99 cm<br>Profondità: 16 cm<br>Altezza: 14 cm                                                                                        |
| Peso:                                           | 8,30 kg                                                                                                                                        |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                       |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                          |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                             |

## Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x cavi XLR  
2 x Staffa di montaggio