

## EUROLITE LED IP T-PIX 8 QCL Bar

Weather-proof (IP65) bar with RGBW color mixing and segment control

Art.n.: 51914116

GTIN: 4026397674965



### Features :

- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 384 LED 0,4 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)<BR>8 Segmenti controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 32 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Adatto per uso esterno
- Funzionamento silenzioso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397674965

Peso : 9,15 kg

Lunghezza : 1.08 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.26 m

### Dati tecnici :

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Potenza totale installata: | 130 W   |
| Grado di protezione:       | IP65  |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |

|   |   |
|---|---|
| Uscita di corrente:                         | IP T-Con (F) versione da incasso  |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                | 384 x 0,4 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                   |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 1 - 25 Hz   |
| Canali DMX:                                 | 4; 9; 16; 37  |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                       |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                       |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva   |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono |
| Fixtures disponibili per:                   | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                          |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120°  |
| Colore della custodia:                      | Nero  |
| Sistema di registrazione:                   | 2x staffa di montaggio<br>Staffa omega  |
| Misure:                                     | Lunghezza: 99,0 cm<br>Profondità: 16,0 cm<br>Altezza: 14,0 cm                 |
| Peso:                                       | 8,20 kg   |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)  |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                         |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali  |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x cavi XLR  
2 x staffa omega