

## EUROLITE LED IP T2000 HCL Bar

Weather-proof bar (IP65) with 16 x 10 W 6in1 LED (RGBWA+UV), 100 cm

Art.n.: 51914118

GTIN: 4026397605877



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Equipped with 18 high-power 6in1 LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- 4, 5, 6, 7, 9 or 12 DMX channels selectable
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Stepless RGBAW+UV color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 18 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 30°
- Adatto per uso esterno IP65

### Dotazione della fornitura

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397605877

Peso : 7,05 kg

Lunghezza : 1.08 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.15 m

- 1 x cavi adattatori

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                  | 140 W                                                                                                                                       |
| Grado di protezione:                        | IP65                                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                         | 1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP                                                                                                       |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                | 18 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)                                                                         |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 18 Hz                                                                                                                                   |
| Canali DMX:                                 | 4; 5; 6; 7; 9; 12                                                                                                                           |
| Ingresso DMX:                               | 1 x connettore a vite a 3 poli (M) IP                                                                                                       |
| Uscita DMX:                                 | 1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP                                                                                                       |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                         |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX                                                                                                                            |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:             | 30°                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 30°                                                                                                                                         |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                        |
| Misure:                                     | Lunghezza: 101 cm<br>Profondità: 17 cm<br>Altezza: 10,1 cm                                                                                  |
| Peso:                                       | 6,30 kg                                                                                                                                     |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                       |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                          |