

EUROLITE Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW

Proiettori esterni ad alta luminosità con LED RGBW e W-DMX

Art.n.: 51914137 GTIN: 4026397694017











Prezzo di listino: 1188.81 €

incl. 19% IVA

Features:

- Ricetrasmettitore W-DMX integrato per controllo DMX wireless
- 36 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
4 Segmenti controllabili singolarmente
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- Direct color selection for 27 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; W-DMX by wireless solution; funzione master/slave; Telecomando cablato
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- With a beam angle of 14°
- Con staffa omega
- Schermo OLED
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; palco; noleggiatore; Architettura
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale: volante

Dotazione della fornitura

 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397694017

Peso: 13,55 kg Lunghezza: 0.55 m Larghezza: 0.26 m Altezza: 0.43 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	230 W
Grado di protezione:	IP65
Tipo di LED:	36 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 9; 10; 16; 26
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; W-DMX by wireless solution; funzione master/slave; Telecomando cablato
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	14°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Schermo OLED
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 51,35 cm Profondità: 18,10 cm Altezza: 33,90 cm
Peso:	12,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali