

EUROLITE LED IP PAD 60x3W CW/WW

Weather-proof DMX spotlight (IP65) with 40 x 3 W LED (cold and warm white)

Art.n.: 51914164

GTIN: 4026397461688



Features :

- Equipped with 60 x 3 W LED: 24 x warm white, 36 x cold white
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Color temperature steplessly adjustable between 3000 K and 7000 K
- 17 preset color temperatures
- Strobe effect
- Dimmer
- Master/Slave function
- Compact, matt grey housing
- Programmable color change speed and strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Comfortable addressing and setting via Control Board with LC display and four operating buttons
- Infrared remote control in credit card format included in delivery
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 volts without power selector
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- 60 LED 3 W high power 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR
- With a beam angle of 45°
- Adatto per uso esterno IP65
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397461688

Peso : 9,50 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.43 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	160 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	1,5 m
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	60 x 3 W high power 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 30 Hz
Canali DMX:	2; 5
Ingresso DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (M) IP
Uscita DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light'J; LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	45°
Colore della custodia:	Grigio
Misure:	Larghezza: 34,4 cm Profondità: 14 cm Altezza: 32,6 cm
Peso:	8,40 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR1225 alcalina manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x cavi adattatori
1 x telecomando