

EUROLITE LED IP PAR 9 UV Spot

Proiettori PRO UV resistenti agli agenti atmosferici (IP65) con 9 LED UV (365nm), con telecomando

Art.n.: 51914255

GTIN: 4026397697179



Prezzo di listino: 593.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Luce visibile minima
 - Alte prestazioni a piena intensità
 - 9 potenti LED 3 W high power ultravioletto (UV)
 - Dimmer elettronico
 - Effetto UV
 - 4 programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave
 - Già pre-programmato con Light Captain; Light´J; Colorchief
 - With a beam angle of 20°
 - Con Doppia staffa
 - Schermo LCD
 - Adatto per uso esterno
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Teatro; noleggiatore; Architettura
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397697179

Peso : 5,40 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 30 W

| | |
|---|--|
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | IP T-Con (F) |
| Tipo di LED: | 9 x 3 W high power ultravioletto (UV) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 1; 2; 4 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave |
| Pre-programmato con: | Light Captain; Light J; Colorchief |
| Angolazione del fascio di luce: | 20° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 20° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 50 |
| Lunghezza d'onda: | 370 nm |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Materiale: | Alluminio pressofuso |
| Misure: | Larghezza: 28,90 cm Profondità: 15,25 cm Altezza: 33,80 cm |
| Peso: | 4,87 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø11mm |
| Materiale: | Metallo, 2,5 mm |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |