

EUROLITE LED IP FL-100 SMD arancione

Flat IP65 outdoor floodlight with 108 SMD-LEDs arancione

Art.n.: 51915112

GTIN: 4026397703436



Features :

- 108 LED SMD 2835 arancione
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397703436

Peso : 2,05 kg

Lunghezza : 0.04 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

| | |
|----------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 110 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1 m |

| | |
|---|--|
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 108 x SMD 2835 arancione |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Plug and play |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 80° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 120° |
| Colore della luce: | Arancione |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Materiale: | Alluminio pressofuso |
| Misure: | Larghezza: 30 cm Profondità: 4,2 cm Altezza: 24,5 cm |
| Peso: | 1,95 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø8mm |
| Materiale: | Metallo, 2 mm |

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione