

**EUROLITE LED IP FL-100 SMD uv**  
Flat IP65 outdoor floodlight with 108 SMD-LEDs ultravioletto (UV)

**Art.n.: 51915116**  
GTIN: 4026397703467



**Features :**

- 108 LED SMD 2835 ultravioletto (UV)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante

**Logistica**

EAN / GTIN: 4026397703467  
Peso : 2,05 kg  
Lunghezza : 0.31 m  
Larghezza : 0.28 m  
Altezza : 0.04 m

**Dati tecnici :**

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                                         |
| Potenza totale installata: | 110 W                                                   |
| Grado di protezione:       | IP65                                                    |
| Classe di protezione:      | CL I                                                    |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo:            | 3 x 1,0 mm² H05RN-F                                     |
| Lunghezza cavo:            | Circa 1 m                                               |

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                              |
| Tipo di LED:                                    | 108 x SMD 2835 ultravioletto (UV)                          |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                        |
| Attivazione:                                    | Plug and play                                              |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 80°                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 120°                                                       |
| Colore della luce:                              | Riflettente UV                                             |
| Lunghezza d'onda:                               | 375 nm                                                     |
| Colore della custodia:                          | Nero opaco                                                 |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                        |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                       |
| Misure:                                         | Larghezza: 30 cm<br>Profondità: 4,2 cm<br>Altezza: 24,5 cm |
| Peso:                                           | 1,95 kg                                                    |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                   |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 3 x Ø8mm                                                   |
| Materiale:                                      | Metallo, 2 mm                                              |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici      |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                         |

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso