

EUROLITE LED SLS-7 QCL 7x10W Floor

Flat spotlight with 7 x 10 W 4in1 LED with RGBW color mixing

Art.n.: 51915377

GTIN: 4026397545708



Features :

- Slim design for space-saving applications
- 7 high-power 10 W RGBW LEDs (4in1)
- Built-in auto and music show programs
- Stepless color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- Control panel with LED display for easy configuration
- Flat, lightweight ABS housing with rubber feet
- Sits flat on the floor or inside a truss
- DMX and power terminals intelligently designed for easy wiring
- Swivel mounting bracket
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 7 LED 10 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 5; 6; 8 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- With a beam angle of 21°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397545708

Peso : 1,78 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 63 W

Classe di protezione: CL II

| | |
|---|--|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Lunghezza cavo: | 1,5 m |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 7 x 10 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Canali DMX: | 5; 6; 8 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 21° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 41° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 21 cm Profondità: 11 cm Altezza: 22 cm |
| Peso: | 1,47 kg |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso