

EUROLITE LED TL-3 RGB+UV Trusslight

Trusslight e uplight variabili con luminosità 3 x 7 W RGB+LED UV

Art.n.: 51915445

GTIN: 4026397662078



Descrizione :

Truss light and uplight with bright 3 x 7 W RGB+UV LED

The flicker-free EUROLITE TL-3 Trusslight is equipped with three 7 Watt 4in1 LEDs each in the colors red, green, blue and UV. It is compact and powerful and therefore very suitable for trussing, stand construction and stage mounting. The TL-3 fits perfectly to the 3-point system ALUTRUSSE DECOLOCK DQ3.

Also on board are integrated show programs in auto and music mode, direct color selection for 17 colors, dimmer and strobe effect with variably adjustable speed. The trusslight can be used in master/slave mode.

Addressing and settings can be done via the integrated control unit with four-digit LED display. You can control the TL-3 either with the included infrared remote control, in standalone mode, via DMX or optionally QuickDMX.

Thanks to the IEC mains connections, you can easily connect up to eight devices together.

Features :

- Compatto e luminoso
- Perfetto per IL sistema A 3 punti ALUTRUSSE DECOLOCK DQ3
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto UV; effetto stroboscopico
- 2 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 17 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva

Logistica

EAN / GTIN: 4026397662078

Peso : 0,99 kg

Lunghezza : 0.14 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.14 m

- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,.: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Pubblicità/Vetrina
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 4; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Filettatura M10
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 12,2 cm Profondità: 10,8 cm

	Altezza: 11,7 cm
Peso:	0,89 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,1 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Pila
1 x Manuale d'uso