

EUROLITE LED PST-10 QCL Spot

Pinspot a LED con LED COB e controllo DMX e telecomando IR

Art.n.: 51916152

GTIN: 4026397690132



Prezzo di listino: 106.98 €

incl. 19% IVA

Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
 - 1 potente LED 10 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - 9 programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 19 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
 - Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 4°
 - Con Doppia staffa
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Filtro antigelo, 1 x anello di bloccaggio della lampada, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397690132

Peso : 1,20 kg

Lunghezza : 0.15 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.29 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	12 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Struttura cavo:	2 x 0,75 mm ² H05VVH2-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Fusibile:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 10 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 24 Hz
Canali DMX:	3; 4; 5; 6; 9
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	23400 Hz
Angolazione del fascio di luce:	4°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 4° Filtro antigelo 16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Spot 7° Filtro antigelo 36°
Temperatura colore:	6500K
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 20,2 cm Larghezza: 16,3 cm Altezza: 20,3 cm
Peso:	1,03 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Filtro antigelo	

Materiale:	Plastica, 1 mm
Misure:	Diametro: Ø 7,7 cm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali