eurolite®

# EUROLITE LED PST-40 QCL Spot

Spot LED con miscela di colori RGBW, telecomando IR e 2 filtri antigelo

**Art.n.: 51916170**

GTIN: 4026397710625

## Prezzo di listino: 224.91 €

incl. 19% IVA

### Features :

- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- 1 potente LED 40 W  4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 4°
- Con Doppia staffa
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; installazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- 3  buttons on the remote control for saving your own settings

  **Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x Filtro antigelo, 1 x telecomando, 1 x Pila

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397710625

Peso : 2,22 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.28 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 36 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Tipo di LED: | 1 x 40 W  4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Canali DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave |
| Pre-programmato con: | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 4° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 4°<br>Filtro antigelo 20°<br>Filtro antigelo 80° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 8° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Misure: | Lunghezza: 12 cm<br>Larghezza: 17 cm<br>Altezza: 22,5 cm |
| Peso: | 1,98 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x  pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.