eurolite®

EUROLITE LED Z-20 Effetto a fasci luminosi

Effetti a fasci luminosi compatto con raggi di luce in 6 colori (RGBWA+UV)

Art.n.: 51918524

GTIN: 4026397526653

Prezzo di listino: 117.81 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

5 colors plus blacklight

The LED Z-20 by Eurolite is a classic mushroom beam effect with six different 3-watt LEDs that produce mesmerizing light shows in the colors red, green, blue, amber, white, and including UV light.

Various control options

The device works with preset programs which can be played either fully automatically in automatic mode or sound-controlled via the integrated microphone. The emanating beams then move in circles and change their direction with each bass beat. Changing color patterns, strobe effects and the adjustable running speed and microphone sensitivity complete the package.

Everywhere in use

Of course, the LED Z-20 is delivered ready to use with plug and power cord. With a low power consumption of 16 watts and only 2 kg weight, the LED Z-20 is an exciting, inexpensive beam effect for mobile DJs, clubs, bars and party rooms of any kind.

Features :

- Da ogni lente escono raggi che eseguono un movimento circolare e cambiano la direzione del movimento a ogni colpo di basso
- Quando si utilizza la nebbia, i colori brillanti diventano particolarmente intensi
- 6 potenti LED 3 W high power R/G/B/W/A/UV
- Velocità di srotolamento regolabile; Macro colorate alternato
- Effetto raggiante; Effetto floreale; effetto stroboscopico

Logistica

EAN / GTIN: 4026397526653

Peso : 2,80 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.35 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Staffa di montaggio, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	16 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Fusibile:	5 x 20 mm, F 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 3 W high power R/G/B/W/A/UV
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 31 cm Diametro: Ø 28 cm
Peso:	2,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.