

EUROLITE LED GF-100 Gobo Flower

Goboflower luminoso con specchi sfaccettati rotanti e colorati e Gobo variegati

Art.n.: 51918587

GTIN: 4026397739909



Features :

- Lo specchio floreale moltiplica i Gobo e li fa ballare nello spazio
- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico
- Effetto Gobo; Effetto floreale; effetto stroboscopico
- Ruota Gobo con Gobo statici, 11 gobo
Effetto Shake
- 10 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold)
- With a beam angle of 80°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397739909

Peso : 5,20 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	140 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 11 gobo Effetto Shake
Canali DMX:	2; 4; 5
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	3 x ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold
Angolazione del fascio di luce:	80°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	80°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø12mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 32,0 cm Profondità: 23,5 cm Altezza: 19,5 cm
Peso:	4,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri) a seconda della modalità utilizzata
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso:

Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Effetto luce
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione