

## EUROLITE GoFlow 100

Goboflower estremamente luminoso con ruota a colori/ruota Gobo separata e 2 funzioni di rotazione

Art.n.: 51918591

GTIN: 4026397724486



### Features :

- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota dei colori
- Dimmer elettronico
- Effetto floreale; Effetto Gobo; effetto stroboscopico
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 gobo<BR>Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- 24 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Colorchief; Light Captain
- With a beam angle of 80°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- 2 buttons on the remote control for saving your own settings

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397724486

Peso : 6,05 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.23 m

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                  | 140 W                                                                                                                                                                                                               |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                             |
| Uscita di corrente:                         | Dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                                                                                        |
| Fusibile:                                   | 5 x 20 mm, T 2,5 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                            |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                | 1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                                                                                                    |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0,5 - 25 Hz                                                                                                                                                                                                         |
| Attrezzature:                               | Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota dei colori                                                                                                                                                                       |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 8 dichroic filters plus open<br>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                                                                          |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 gobo<br>Diametro esterno 23,80mm<br>Diametro immagine 14mm<br>Gobo intercambiabili<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo                                             |
| Canali DMX:                                 | 2; 6; 8                                                                                                                                                                                                             |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                             | Ventola termoregolata                                                                                                                                                                                               |
| Attivazione:                                | Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | Colorchief; Light Captain                                                                                                                                                                                           |
| Angolazione del fascio di luce:             | 80°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 80°                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura colore:                         | 8000K                                                                                                                                                                                                               |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                  |
| Misure:                                     | Lunghezza: 40,5 cm<br>Larghezza: 22,5 cm<br>Altezza: 26 cm                                                                                                                                                          |
| Peso:                                       | 5,55 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)                                                                                                                                            |
| Diametro fori di fissaggio:                 | 1 x Ø13mm                                                                                                                                                                                                           |
| Materiale:                                  | Metallo, 2 mm                                                                                                                                                                                                       |

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Pila:               | Pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato   |
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                    |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila  
6 x gobo  
1 x Manuale d'uso