

EUROLITE MDM-50 MOVING DOUBLE MIRROR

Moving head with rotating mirror half ball, flat mirror and colored LED ring

Art.n.: 51918900

GTIN: 4026397758009



Prezzo di listino: 474.81 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

This "moving head" is the ideal partner for pinspots or beam moving heads. On one side of the head, there is a half mirror ball that can rotate endlessly, with adjustable speed and direction; essentially a classic mirror ball in a compact, moving format.

On the opposite side, there is a flat mirror. This can be used to direct light further into the room, creating particularly interesting effects in combination with haze. Since the head of the MDM-50 is movable, the beam can also be controlled dynamically.

The head can also rotate continuously, creating a constant transition between the flat mirror and the mirror ball. In addition, the flat side features a ring of 50 LEDs, which can be used for colored accents and chase effects.

Features :

- 50 LED SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
25 Segmenti controllabili singolarmente
- Positioning within 540° PAN, 360° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Macro colorate regolabile; Direzione di rotazione regolabile; Velocità di rotazione regolabile
- Effetto raggianti
- 4 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; RDM; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397758009

Peso : 10,25 kg

Lunghezza : 0.44 m

Larghezza : 0.39 m

Altezza : 0.35 m

- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120° Ambient light
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo LCD
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Può funzionare in modalità 10; 14; 16; 25; 88 CH DMX

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 25 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 50 x SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity correzione posizione automatica (feedback) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0,5 - 34 Hz |
| Canali DMX: | 10; 14; 16; 25; 88 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; RDM; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| PWM frequency: | 4100 Hz |
| Modalità di malfunzionamento DMX: | Hold; zero values |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | Ambient light 120° |
| Angolazione del fascio di luce: | 120° Ambient light° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 120° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | 2x staffa omega |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |

| | |
|-----------------------------|--|
| Collegamento USB: | Type A |
| Maniglia di trasporto: | 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | 4 x Piedini in gomma |
| Misure: | Larghezza: 32,60 cm Profondità: 24,20 cm Altezza: 43,61 cm |
| Peso: | 8,70 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega