eurolite®

EUROLITE LED Party UV Bar-9

Simple UV lighting bar with 9 x 1 W ultravioletto (UV) LED

Art.n.: 51930304

GTIN: 4026397590630

Prezzo di listino: 59.38 €

incl. 19% IVA

Features :

- Principalmente adatto per l'illuminazione e la decorazione
- Alloggiamento stretto
- 9 potenti LED 1 W high power ultravioletto (UV)
- Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via interruttore di accensione/spegnimento sul cavo di collegamento
- With a beam angle of 30°
- Con staffa di montaggio
- Disponibile in vari modelli
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; verticale

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 2 x Staffa di montaggio, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397590630

Peso : 0,79 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.07 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 1 W high power ultravioletto (UV)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Interruttore di accensione/spegnimento sul cavo di collegamento
Angolazione del fascio di luce:	30°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Lunghezza d'onda:	398 nm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 50 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 6,5 cm
Peso:	0,66 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0 con 1 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 1 x Ø6mm
Materiale:	Alluminio, 2 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.