

EUROLITE LED PIX-144 RGBW barra bianco

Barra luminosa a LED con 144 LED SMD a fascio largo in RGBW e controllo pixel

Art.n.: 51930349

GTIN: 4026397714548



Prezzo di listino: 153.51 €

incl. 19% IVA

Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 144 potenti LED SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
8 Segmenti controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- 16 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Filtro antigelo

Logistica

EAN / GTIN: 4026397714548

Peso : 1,94 kg

Lunghezza : 1.03 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 50 W

| | |
|---|---|
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | Dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 144 x SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 6; 9; 16; 30; 58 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 120° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120° |
| Colore della custodia: | Bianco |
| Sistema di registrazione: | 2x staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Misure: | Lunghezza: 108,5 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 9,0 cm |
| Peso: | 1,63 kg |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |