

EUROLITE LED PIX-7 Hybrid SCL Bar

Light effect bar with RGBA/CW/WW+UV LEDs and pixel control

Art.n.: 51930407

GTIN: 4026397643664



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Each 7in1 LED can be controlled individually
 - Mains input and output for power linking up to 8 units
 - Effetto stroboscopico; Effetto UV
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 27 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 18°
 - Con staffa di montaggio
 - Funzionamento silenzioso
- Effetto luce**
- 6 potenti LED 9 W high power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
- stroboscopio**
- 72 potenti LED 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Dotazione della fornitura**
- 1 x telecomando

Logistica

EAN / GTIN: 4026397643664

Peso : 4,45 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.23 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	50 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 7; 9; 22; 43
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	18°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	18°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 50 cm Profondità: 10 cm Altezza: 14,9 cm
Peso:	3,95 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di LED:	72 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Tipo di LED:	6 x 9 W high power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali