EUROLITE Disco Strobe 50

Strobe semplice e compatto

Art.n.: 52200611

GTIN: 4026397585490

Prezzo di listino: 23.68 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

This basic strobe effect is perfectly suited for your private party room.
Thanks to the mounting bracket, it can easily be mounted to a wall or ceiling.
The flash frequency can be adjusted from 1-10 flashes per second using the rotary control.

Features :

- Piccolo effetto strobo ad alte prestazioni
- Tubo per stampi ad alte prestazioni
- Frequenza di lampeggiamento regolabile in modo continuo
- Custodia in plastica leggera
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone
- With a beam angle of 60°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; decorazione
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante

  Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Staffa di montaggio, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397585490
Peso : 0,25 kg
Lunghezza : 0.17 m
Larghezza : 0.10 m
Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Potenza totale installata:	25 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Tipo di lampada:	Strobe lamp
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 10 Hz
Attivazione:	Stand-alone
Angolazione del fascio di luce:	60°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	60°
Colore della luce:	Bianco freddo CW >5000 K
Indice di resa cromatica (CRI):	97 Ra
Forma costruttiva:	Tubi
Lunghezza d'onda:	460 nm
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 13,7 cm Larghezza: 9,5 cm Altezza: 8,8 cm
Peso:	0,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø5mm
Materiale:	Plastica, 3 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.