

## EUROLITE Strobo/washer Multiflood Pro IP SMD RGBW

Art.n.: 52200930

Dispositivo a effetto luminoso LED 3in1 resistente agli agenti atmosferici (IP65) con miscela di colori RGBW

GTIN: 4026397656855



### Features :

- 1320 LED 0,4 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)<BR>6 Segmenti controllabili singolarmente
- Curve dimmer regolabile; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; effetto wash; Effetto blinder
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 16 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Tinta unita Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397656855

Peso : 14,80 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.40 m

Altezza : 0.25 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 315 W

Grado di protezione: IP65

|                                             |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                             |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                    |
| Tipo di LED:                                | 1320 x 0,4 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW<br>(miscela di colori omogenea)                                                                              |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                        |
| Canali DMX:                                 | 4; 5; 7; 13; 15; 31                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                          |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                          |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                                                          |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX                                                                                                                                 |
| Fixtures disponibili per:                   | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120°                                                                                                                                             |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio<br>2x staffa omega                                                                                                           |
| Tipo di display:                            | Tinta unita Schermo LCD                                                                                                                          |
| Misure:                                     | Larghezza: 49 cm<br>Profondità: 16 cm<br>Altezza: 28,5 cm                                                                                        |
| Peso:                                       | 13,70 kg                                                                                                                                         |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 4 (rumori forti)                                                                                                                          |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                            |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                               |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 2 x staffa omega  
 1 x cavi XLR