

## EUROLITE LED IP PIX Strobe RGB CW+WW

Proiettori per esterni (IP65) per effetti stroboscopici, ambientali e di animazione

Art.n.: 52200940

GTIN: 4026397727661



### Features :

- Compatto e luminoso
- Programmi di spettacolo per LED bianchi e colorati su canali DMX separati
- 240 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB<BR>8 Segmenti controllabili singolarmente
- 40 LED 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW<BR>4 Segmenti controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Velocità di srotolamento regolabile; Scelta di programma regolabile; Animazioni a colori with two adjustable colors
- Ambient effect; effetto stroboscopico; effetto wash
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
- Fixtures disponibili per Colorchief; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Variable color temperature 3200 K - 6600 K
- Con staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Architettura; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397727661

Peso : 3,68 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.16 m

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                  | 135 W                                                                                                                       |
| Grado di protezione:                        | IP65                                                                                                                        |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente:                         | IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                            |
| Fusibile:                                   | T 5 A fusibile fisso nell'alimentatore                                                                                      |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                | 240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB<br>40 x 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW                                                       |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 1 - 25 Hz                                                                                                                   |
| Canali DMX:                                 | 6; 10; 18; 24; 25; 32                                                                                                       |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                 |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                 |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                         |
| Attivazione:                                | Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX                                               |
| Fixtures disponibili per:                   | Colorchief; Colorchief; Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                                      |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                            |
| PWM frequency:                              | 4000 Hz                                                                                                                     |
| Angolazione del fascio di luce:             | 120°                                                                                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120°                                                                                                                        |
| Temperatura colore:                         | 3200K - 6600K regolabile                                                                                                    |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                        |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                                                                                         |
| Tipo di display:                            | Schermo OLED                                                                                                                |
| Uso del marchio:                            | Collegamento a innesto SEETRONIC installato                                                                                 |
| Misure:                                     | Lunghezza: 38 cm<br>Profondità: 11 cm<br>Altezza: 14,5 cm                                                                   |
| Peso:                                       | 3,30 kg                                                                                                                     |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                    |
| Diametro fori di fissaggio:                 | 3 x Ø13mm                                                                                                                   |
| Materiale:                                  | Metallo, 3 mm                                                                                                               |
| Struttura cavo:                             | 3 x 1,5 mm² H07RN-F                                                                                                         |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                       |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                                                                                          |

## **Contenuto della confezione:**

---

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione