

EUROLITE LED IP Mega PIX Strobe 714 Swing

Outdoor spotlight (IP65) with tilt motor for strobe, blinder and matrix effects

Art.n.: 52200943

GTIN: 4026397746174



Prezzo di listino: 950.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 126 potenti LED 3 W SMD 3535 bianco freddo (CW)
7 Segmenti controllabili singolarmente
- 588 potenti LED 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
14 Segmenti controllabili singolarmente
- Positioning within 200° TILT
- Dimmer
- Macro colorate regolabile; Colori dello sfondo regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Velocità di srotolamento regolabile; Scelta di programma regolabile; Luce in movimento regolabile
- Effetto a matrice; effetto stroboscopico; Effetto blinder
- 46 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella base; ventola termoregolata nella testa
- Controllabile via DMX; RDM; stand-alone; funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo TFT
- 2 robusta maniglie di trasporto
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; Uso mobile; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397746174

Peso : 13,80 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.42 m

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	365 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	126 x 3 W SMD 3535 bianco freddo (CW) 588 x 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	200° posizionamento correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 17 Hz
Attrezzature:	Dimmer
Canali DMX:	8; 9; 11; 12; 17; 18; 71
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso 1 x XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso 1 x XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola nella base 2 x ventola termoregolata nella testa
Attivazione:	DMX; RDM; stand-alone; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	4100 Hz
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Effetto a matrice 120°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Effetto a matrice 170°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo TFT
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 52,5 cm Profondità: 14,0 cm Altezza: 33,5 cm
Peso:	12,85 kg

Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali