eurolite®

EUROLITE LED Mini Strobe ABL

Mini LED stroboscope with bright SMD LEDs, incl. WRC-10 wireless remote control

Art.n.: 52201081

GTIN: 4026397741957

Prezzo di listino: 117.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 288 potenti LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- 48 potenti LED 0,5 W SMD 3535 bianco freddo (CW)
- Dimmer elettronico; Colori regolabile; Miscela di colori; Cambio colore
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via radiocomando; DMX; stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica
- Già pre-programmato con Light Captain
- With a beam angle of 65°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

  Dotazione della fornitura
- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397741957

Peso : 1,00 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	90 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Allacciamento elettrico:	Tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	288 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) 48 x 0,5 W SMD 3535 bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Canali DMX:	11
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Radiocomando; DMX; stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica
Pre-programmato con:	Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	65°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	65°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Temperatura colore:	9359K
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	1x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
LED di stato:	DMX
Materiale:	Plastica dura
Misure:	Larghezza: 26,2 cm Profondità: 6 cm Altezza: 16 cm
Peso:	0,89 kg
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.