



BLOCK AND BLOCK BETA-70 Sollevatore traversa 230kg 6,5m

High-quality truss lift for loads up to 230 kg, made in EU

Art.n.: 59000412

GTIN: 4026397644197



Features :

- Sollevatore a traversa telescopico in 5 parti
- Perno di sicurezza per il bloccaggio delle diverse sezioni a diverse altezze
- Perno di chiusura nella superficie di base per ancorare i bracci
- Braccio con mandrino regolabile e piastra in acciaio con piedino in gomma antiscivolo
- Protezione dalla corrosione mediante primer con vernice epossidica
- Livella a bolla d'aria per l'impostazione della posizione verticale della torre
- Collegamento di terra
- Rulli di trasporto per la movimentazione della torre retratta
- Argano AL-KO COMPAC 900: capacità di carico massima 900 kg con freno automatico di arresto del carico. Dichiarazione di conformità CE secondo le norme armonizzate pertinenti DIN EN 13157, EN 12100 I e II, Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Funi d'acciaio zincate, tipo 6x19+1, prodotte sulla base della norma EN 13414-1:2004, resistenza 1770N/mm²
- Materiale: profili in acciaio al carbonio, tipo S-275-J0H, prodotti secondo le norme EN10219, EN10305.5
- Regolabile in altezza
- Made in Europe
- Con certificato di prova BGV-C1

Logistica

EAN / GTIN: 4026397644197

Peso : 105,50 kg

Lunghezza : 0.48 m

Larghezza : 0.46 m

Altezza : 1.83 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Portata massima:	230 kg
Carico minimo:	25 kg
Resistenza nominale della fune:	1770 N/mm ²

Altezza:	Maximum: 650 cm above 5 sections Minimum: 180 cm
Sistema di registrazione:	38mm (BLOCK AND BLOCK)
Fune d'acciaio:	Ø 6 mm
Tipo (treppiede generico):	Sollevatore a traversa
Materiale:	Acciaio (verniciato a polvere)
Dimensioni di trasporto:	185 cm x 46 cm x 48 cm
Superficie espositiva:	Ø 252 cm
Peso:	97,50 kg

Contenuto della confezione:
