eurolite®

EUROLITE Scheda 6-S con 6 contatti di protezione

Pannello con 6 interruttori per la commutazione separata di 6 scatole di protezione

Art.n.: 70008275

GTIN: 4026397447439

Prezzo di listino: 71.28 €

incl. 19% IVA

Features :

- Alloggiamento completamente cablato con 6 prese di protezione
- 6 Interruttori
- Controllabile via interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo
- Con binari per rack adatti a 19" dispositivi

  Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397447439

Peso : 2,20 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.11 m

Altezza : 0.16 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	3680 W
Potenza in uscita:	Massimo 1150 W per canale
Corrente in uscita:	Max. 5 A per canale
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	6 x contatto di protezione (F), versione da incasso con coperchio incernierato protetto
Fusibile:	5 x 20 mm, F 6,3 A fusibile sostituibile
Attivazione:	Interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo
Canali di controllo:	6

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø5mm
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero, opaco
Larghezza pannello frontale:	19"
Altezza di montaggio:	Circa 9 cm (2U)
Profondità di installazione:	120 mm
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 12,5 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	2,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.