EUROLITE AF-180 Stage Fan DMX

Potente macchina eolica DMX con angolo di uscita dell'aria modificabile

Art.n.: 80208075

GTIN: 4026397719154

Prezzo di listino: 593.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Adatto, tra l'altro, per l'uso con macchine per nebbia, neve e bolle di sapone
- Volume di uscita regolabile
- Angolo di uscita dell'aria modificabile
- Montaggio rapido della traversa con staffa Omega con connettori QUICK-LOCK
- Stabile custodia in metallo
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Tinta unita Schermo LCD
- Maniglia di trasporto robusta
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397719154
Peso : 13,50 kg
Lunghezza : 0.52 m
Larghezza : 0.44 m
Altezza : 0.43 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	180 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Regime:	880 Giri/min - 2650 Giri/min
Portata di aria massima:	3300 m³/h
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Collegamento USB:	Type A
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Misure:	Lunghezza: 44 cm Larghezza: 25 cm Altezza: 48,5 cm
Peso:	11,65 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.