

## OMNITRONIC CSX-6 Altoparlante da soffitto bianco

Altoparlante coassiale integrato a 2 vie, LF: 6,5" HF: 0,5", ELA tecnica 100 V, 35 W RMS, Ø 20,2 cm

Art.n.: 80710245

GTIN: 4026397543711



**Prezzo di listino: 71.28 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Altoparlante coassiale a 2 vie con eccellente qualità del suono
- Tweeter girevole
- Per la lingua e la musica di sottofondo all'interno
- Montaggio facile
- Bianco Metallo grille
- Resistente ai graffi e agli urti
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397543711

Peso : 1,87 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.26 m

### Dati tecnici :

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Capacità di carico:         | Programma: 70W                |
|                             | Nominale: 35W RMS (8 Ohm)     |
|                             | Nominale: 20W RMS (100 V ELA) |
| Intervallo di frequenza:    | 40 - 20000 Hz                 |
| Sensibilità:                | 89 dB                         |
| Pressione acustica massima: | 102 dB (100 V ELA)            |
| Impedenza:                  | ELA tecnica 100 V             |
| Struttura:                  | Montaggio facile              |

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Alimentazione di derivazione: | 10W; 15W; 20W RMS via Estremità dei cavi aperte switchable |
| Altoparlante:                 | 1 x 6,5" Woofer<br>0,5" tweeter a cupola                   |
| Tipo di altoparlante:         | Altoparlante da incasso                                    |
| Materiale:                    | Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS             |
| Colore:                       | Bianco, resistente ai graffi e agli urti                   |
| Dimensioni di installazione:  | Ø 20,2 cm                                                  |
| Misure:                       | Profondità: 10,5 cm<br>Diametro: Ø 23,2 cm                 |
| Peso:                         | 1,59 kg                                                    |