

## OMNITRONIC CSC-6 Ceiling Speaker

Altoparlante integrato da 6" a gamma completa, ELA tecnica 100 V, 6 W RMS, Ø 18,5 cm

Art.n.: 80710280

GTIN: 4026397289060



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Firedome for safety in case of fire
- Montaggio facile, simile alle comuni luci da incasso
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397289060

Peso : 1,01 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.11 m

### Dati tecnici :

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Capacità di carico:           | Programma: 12W<br>Nominale: 6W RMS                  |
| Intervallo di frequenza:      | 100 - 18000 Hz                                      |
| Sensibilità:                  | 92 dB                                               |
| Pressione acustica massima:   | 96 dB                                               |
| Impedenza:                    | ELA tecnica 100 V                                   |
| Alimentazione di derivazione: | 3W; 6W RMS via Estremità dei cavi aperte switchable |
| Altoparlante:                 | 1 x 6" Woofer                                       |
| Tipo di altoparlante:         | Altoparlante da incasso                             |
| Dimensioni di installazione:  | Ø 18,5 cm                                           |
| Misure:                       | Profondità: 9 cm                                    |

Diametro: Ø 20 cm

Peso:

0,91 kg