

## OMNILUX MR-11 12V/35W G-4

Cool-beam mirrored lamp

Art.n.: 88212006

GTIN: 4026397406139



### Features :

- More light at a same performance by higher coiled filament temperature
- Longer lifetime by permanent filament renewal (tungsten parts bond to the gaseous halogene parts even before reaching the glass bulb)
- The temperature circulation has the effect that the tungsten parts precipitate again on the filament
- Constant light during lifetime, as no bulb blackening occurs
- Comfortable and fresh, white light
- Dimmable (blackening of the glass bulb in case of dimmed operation is eliminated by a short operating time at full voltage)
- Different illumination angles for different application areas
- Dimmerabile
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397406139

Peso : 0,02 kg

Lunghezza : 0.03 m

Larghezza : 0.03 m

Altezza : 0.04 m

### Dati tecnici :

Tensione nominale (lampade):	12 V, tensione AC/DC
Potenza nominale:	35 W
Attacco/Porta lampada:	G-4
Tipo di lampada:	Lampada alogena; Lampada chiara; Lampada a bassa tensione; Lampadina alogena
Specifiche della lampada:	Dimmerabile Accensione a caldo

Angolazione del fascio di luce:	22°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Tempo di rotazione:	0 s
Forma costruttiva:	Attacco a spina
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	1000 h
Flusso luminoso:	350 lm
Lunghezza d'onda:	592 nm
Corrente della lampada:	2,92 A
Dimensioni (LxP):	37x35,5 mm
Peso:	0,01 kg
Classe di efficienza energetica (A++ - E):	D

### **Contenuto della confezione:**

---