

## OMNILUX OMI 1200 100V/1200W SFC-15 400h

Lampade HMI/MSR/HMP/OMI

Art.n.: 89302005

GTIN: 4026397136562



**L'articolo non è più disponibile.**

### Descrizione :

Basics:

GS=Gap Short (shortened electrode space)

DE=Double Ended (double-sided lamp with threaded pin)

SE=Single Ended (one-sided lamp)

PAR=Lamp built in a parabolic reflector

HMP=Due to their special filling and to their electrode system, HMP-lamps cannot only be "dimmed", but also be "boosted", i. e. be operated beyond their rated power. During this, the light technical characteristics, such as color temperature, color rendering index and light output are practically constant during "dimming" and "boosting".

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397136562

Peso : 0,12 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.04 m

Altezza : 0.04 m

### Features :

Lampade HMI/MSR/HMP/OMI

- Accensione a caldo
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## OMNILUX OBA 1200 100V/1200W SFC-15 5600K

Lampade HMI/MSR/HMP/OMI

- Efficienza luminosa estremamente elevata
- Migliore resa cromatica
- Efficienza luminosa da tre a quattro volte superiore rispetto alla luce a incandescenza
- La luce viene generata da un arco tra due elettrodi
- Temperatura del colore costante e comportamento di riproduzione del colore per tutta la durata

- Le lampade ad alogenuri metallici presentano uno spettro composto da molte linee, a differenza dei corpi radianti come le lampade a incandescenza alogene
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo di lampada:            | Lampada a scarica                                     |
| Specifiche della lampada:   | Accensione a caldo                                    |
| Forma costruttiva:          | Montaggio su due lati                                 |
| Posizione di funzionamento: | S180 (universal)                                      |
| Corrente della lampada:     | 13,8 A                                                |
| Peso:                       | 0,12 kg                                               |
| EPREL-Nr:                   | 2033790                                               |
| Specifiche legali           |                                                       |
| Prodotto speciale:          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso:         | Illuminazione per effetti speciali                    |

## OMNILUX OBA 1200 100V/1200W SFC-15 5600K

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tensione operativa:             | 100                                                   |
| Potenza nominale:               | 1200 W                                                |
| Attacco/Porta lampada:          | SFC15                                                 |
| Tipo di lampada:                | Lampada a vapori metallici; Lampada a scarica         |
| Specifiche della lampada:       | Accensione a caldo                                    |
| Temperatura colore:             | 5600K                                                 |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 80 Ra                                                 |
| Forma costruttiva:              | Montaggio su due lati                                 |
| Posizione di funzionamento:     | S180 (universal)                                      |
| Durata utile:                   | 750 h                                                 |
| Flusso luminoso:                | 110000 lm                                             |
| Corrente della lampada:         | 13,8 A                                                |
| Dimensioni (LxP):               | 220x28 mm                                             |
| Peso:                           | 0,12 kg                                               |
| Specifiche legali               |                                                       |
| Prodotto speciale:              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso:             | Illuminazione per effetti speciali                    |